



Исполнение 1

Корпус: ЛДСП 16 мм, цвет «Белый». Видимые части корпуса - лак, глянец.

Фасады: ЛДСП 16 мм, цвет «Белый» лак, глянец.

Опоры: пластик, цвет серый. **Опоры ППУ:** в цвет корпуса, белые.



Исполнение 2

Корпус: ЛДСП 16 мм, цвет «Оникс серый». Видимые части корпуса - лак, глянец.

Фасады: ЛДСП 16 мм, цвет «Оникс серый» лак, глянец.

Опоры: пластик, цвет серый. **Опоры ППУ:** в цвет корпуса, «Оникс серый».



Исполнение 3

Корпус: ЛДСП 16 мм, цвет «Черный». Видимые части корпуса - лак, глянец.

Фасады: ЛДСП 16 мм, цвет «Черный» лак, глянец.

Опоры: пластик, цвет серый. **Опоры ППУ:** в цвет корпуса, «Черный».



Экологичность



Гарантийный срок - 2 года



* Петли с доводчиками



Регулировка опор по высоте до 5 мм



Лакированные детали

* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры, при условии сохранения функционала.



Исполнение 1
цвет «Белый» лак глянец
Опоры ППУ



Исполнение 2
цвет «Оникс серый» лак глянец
Опоры ППУ



Исполнение 3
цвет «Черный» лак глянец
Опоры ППУ



Экологичность



Гарантийный
срок - 2 года



* Петли с
доводчиками



Лакированные
детали

* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры, при условии сохранения функционала.

Тумба ТВ 1200

ЛД 685.040

1200x360x366
ШxВxГ



- В центре за декоративной планкой открытая ниша для техники. Размер ниши 450x135 мм. Высота планки 70 мм.
- Для вывода проводов есть отверстие в задней стенке.
- Внизу отделение за дверью на газ. лифте. Размер фасада 438x211 мм.
- Справа и слева за распашными дверями ниши, в каждой по 1 полке. Размер двери 377x360 мм.
- Открывание дверей осуществляется непосредственно за саму дверь. Средняя дверь выступает на 5 мм сверху, боковые двери выступают справа и слева соответственно.
- Нагрузка на полку - 7 кг. Нагрузка на весь модуль - 45 кг.
- Тумба установлена на 6 пластиковых опор высотой 20 мм. Опоры регулируются по высоте до 5 мм.
- Тумбу можно установить на опоры ЛД 685.011.
- Тумба крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепеж для подвески к стене приобретается дополнительно.

Тумба ТВ 1500

ЛД 685.010 М

1500x360x366
ШxВxГ




- В центре за декоративной планкой открытая ниша для техники. Размер ниши 600x135 мм. Высота планки 70 мм.
- Для вывода проводов есть отверстие в задней стенке.
- Внизу отделение за дверью на газ. лифте. Размер фасада 588x211 мм.
- Справа и слева за распашными дверями ниши, в каждой по 1 полке. Размер двери 452x360 мм.
- Открывание дверей осуществляется непосредственно за саму дверь. Средняя дверь выступает на 5 мм сверху, боковые двери выступают справа и слева соответственно.
- Нагрузка на полку - 7 кг. Нагрузка на весь модуль - 45 кг.
- Тумба установлена на 6 пластиковых опор высотой 20 мм. Опоры регулируются по высоте до 5 мм.
- Тумбу можно установить на опоры ЛД 685.011.
- Тумба крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепеж для подвески к стене приобретается дополнительно.

Тумба ТВ 1600

ЛД 685.050

1600x360x366
ШxВxГ



- В центре за декоративной планкой открытая ниша для техники. Размер ниши 650x135 мм. Высота планки 70 мм.
- Для вывода проводов есть отверстие в задней стенке.
- Внизу отделение за дверью на газ. лифте. Размер фасада 638x211 мм.
- Справа и слева за распашными дверями ниши, в каждой по 1 полке. Размер двери 477x360 мм.
- Открывание дверей осуществляется непосредственно за саму дверь. Средняя дверь выступает на 5 мм сверху, боковые двери выступают справа и слева соответственно.
- Нагрузка на полку - 7 кг. Нагрузка на весь модуль - 45 кг.
- Тумба установлена на 6 пластиковых опор высотой 20 мм. Опоры регулируются по высоте до 5 мм.
- Тумбу можно установить на опоры ЛД 685.011.
- Тумба крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепеж для подвески к стене приобретается дополнительно.

Тумба ТВ 1800

ЛД 685.020 М

1800x360x366
ШxВxГ




- В центре за декоративной планкой открытая ниша для техники. Размер ниши 900x135 мм. Высота планки 70 мм. Вертикальная перегородка установлена в центре.
- Для вывода проводов есть 2 отверстия в задней стенке.
- Внизу ниша за дверью на газ. лифтах. Ниша разделяется вертикальной перегородкой на 2 равных отделения. Размер фасада 888x211 мм.
- Справа и слева за распашными дверями ниши, в каждой по 1 полке. Размер двери 452x360 мм.
- Открывание дверей осуществляется непосредственно за саму дверь. Средняя дверь выступает на 5 мм сверху, боковые двери выступают справа и слева соответственно.
- Нагрузка на полку - 7 кг. Нагрузка на весь модуль - 45 кг.
- Тумба установлена на 8 пластиковых опор высотой 20 мм. Опоры регулируются по высоте до 5 мм.
- Тумбу можно установить на опоры ЛД 685.011.
- Тумба крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепеж для подвески к стене приобретается дополнительно.

Тумба ТВ 2000

ЛД 685.030 М

2000x360x366
ШxВxГ



- В центре за декоративной планкой открытая ниша для техники. Размер ниши 1100x135 мм. Высота планки 70 мм. Вертикальная перегородка установлена в центре.
- Для вывода проводов есть 2 отверстия в задней стенке.
- Внизу ниша за дверью на газ. лифтах. Ниша разделяется вертикальной перегородкой на 2 равных отделения. Размер фасада 1088x211 мм.
- Справа и слева за распашными дверями ниши, в каждой по 1 полке. Размер двери 452x360 мм.
- Открывание дверей осуществляется непосредственно за саму дверь. Средняя дверь выступает на 5 мм сверху, боковые двери выступают справа и слева соответственно.
- Нагрузка на полку - 7 кг. Нагрузка на весь модуль - 45 кг.
- Тумба установлена на 8 пластиковых опор высотой 20 мм. Опоры регулируются по высоте до 5 мм.
- Тумбу можно установить на опоры ЛД 685.011.
- Тумба крепится к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепеж для подвески к стене приобретается дополнительно.

Опоры ППУ

ЛД 685.011



- В комплекте 5 опор.
- 4 опоры выполнены из ППУ, одна - центральная - из пластика.
- Высота опор 100 мм.
- Опоры по высоте не регулируются.
- Выпускаются в 3-х цветах: белый, оникс серый, чёрный.
- Крепежная фурнитура в комплекте.