



ЛЮБИМЫЙ  
МЕБЕЛЬ ДОМ

## ГОСТИНАЯ «КЁЛЬН»



Исполнение 1

**ИСПОЛНЕНИЕ 1: Корпус:** ЛДСП 16 мм, цвет «Метрополитан грей».

**Фасад:** ЛДСП 16 мм, цвет «Белый» лак глянец.

**ИСПОЛНЕНИЕ 2: Корпус:** ЛДСП 16 мм, цвет «Дуб золотой».

**Фасад:** ЛДСП 16 мм, цвет «Белый» лак глянец.

**ИСПОЛНЕНИЕ 3: Корпус:** ЛДСП 16 мм, цвет «Дуб золотой».

**Фасад:** ЛДСП 16 мм, цвет «Антрацит» лак глянец.

**ИСПОЛНЕНИЕ 4: Корпус:** ЛДСП 16 мм, цвет «Дуб золотой».

**Фасад:** ЛДСП 16 мм, цвет «Кашемир» лак глянец.



Исполнение 2



Исполнение 3



Исполнение 4

**Декоративные вставки**, выполняющие роль ручки (во всех исполнениях): МДФ 25 мм с эффектом браширования в пленке ПВХ, цвет «Черный».

**Металлические декоративные элементы** (во всех исполнениях): крашенные, цвет «Черный».

**Двери со стеклом** (во всех исполнениях): рамочная дверь из МДФ в финиш-пленке, цвет «Черный», стекло 4 мм прозрачное закаленное с рисунком.

**Стеклополки** (открытые и за дверью со стекловставкой - во всех исполнениях): 4 мм прозрачное закаленное.



Экологичность



Гарантийный  
срок - 2 года



Браширование



Лакированные  
детали



Стекло 4 мм



Петли с  
доводчиками\*



Ручки МДФ



Система  
PUSH

\* Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры, при условии сохранения функционала.

23.01.2023

## МОДУЛЬНЫЙ РЯД



**Тумба ТВ  
Вариант установки 1**

**ЛД 674.010**  
2210x1800x481 мм

- Модуль скомбинирован из шкафа с открытыми и закрытыми полками, тумбы и полки для ТВ.
- Справа тумба, размер 1502x416x465 мм.
- За откидной дверью на газ. лифтах (угол открывания 85°) ниша, разделенная на две равные части (по 726 мм каждая) вертикальной перегородкой. Дверь открывается с помощью декоративной вставки-ручки.
- Над тумбой полка для ТВ, глубина 350 мм из ЛДСП 32 мм, за счет вертикальной перегородки (ЛДСП 16 мм) полка опирается на тумбу. Высота ниши между тумбой и полкой 84 мм.
- Полка для ТВ крепится к шкафу с помощью евровинтов (евровинты в комплекте).
- Тумба ТВ имеет два варианта установки - см. картинки.
- Во 2-ом случае в качестве переходного элемента используется стеклополка (349x330 мм). Стеклополка в комплекте.
- Слева от тумбы ТВ - шкаф (общий размер 590x1800x391 мм) визуально разделенный на две части - непосредственно шкаф (350x1500x391 мм) с 3 полками ЛДСП за распашной дверью (открывается всегда налево) и секцию с открытыми полками (4 стеклополки 223x330 мм) и 1 полка из ЛДСП 32 мм (350x334 мм) - она на уровне полки для ТВ) и декоративным металлическим кронштейном. Расстояние между полками за распашной дверью варьируется от 327 до 351 мм, а в открытой части от 246 до 248 мм.
- Максимальные нагрузки: на внутреннюю полку ЛДСП до 15 кг, на открытые полки из стекла и ЛДСП до 6 кг.
- К тумбе ТВ (отделению со шкафом) дополнительно можно заказать подсветку: Блок питания ЛД 191.040, Напольный выключатель ЛД 191.050 и Клипсу ЛД 191.070 на каждую стеклополку. При необходимости удлинитель ЛД 191.080 в нужном количестве.



**Тумба ТВ  
Вариант установки 2**

**ЛД 674.010**  
2560x1800x481 мм



**Шкаф с витриной**

**ЛД 674.020**  
706x2008x375 мм

- Предназначен для установки на Тумбу ТВ ЛД 674.010 вариант 2.
- Асимметричный шкаф разделен на два отделения.
- Правое отделение (ширина 320 мм) с 5 полками ЛДСП за глухой распашной дверью. Расстояние между полками варьируется от 288 до 337 мм.
- Левое отделение (ширина 336 мм) расположено на высоте тумбы. За комбинированной дверью (верхняя часть ЛДСП лак глянец, а нижняя рамочная со стекловставкой) вверху 1 полка ЛДСП и ниже 3 стеклополки. Расстояние между полками варьируется от 300 до 325 мм.
- Все двери открываются направо с помощью системы открывания Push Tech (Пуш теч) - открытие нажатием.
- Максимальные нагрузки: на полку ЛДСП - до 15 кг, на стеклополку - до 8 кг.
- Шкаф с витриной (левая часть с комбинированной дверью) устанавливается на тумбу ТВ и крепится к ней с помощью саморезов.
- Шкаф с витриной и Тумба ТВ крепятся между собой с помощью евровинтов.
- Шкаф с витриной рекомендуется крепить к стене с помощью угловой подвески. Подвеска в комплекте.
- Крепеж для подвески к стене приобретается дополнительно.
- В Шкаф с витриной дополнительно можно заказать подсветку: ЛД 191.070 Клипсу на каждую стеклополку и ЛД 191.060 Светильник в отделение за стеклом. При необходимости удлинитель ЛД 191.080 в нужном количестве.
- Одного Блока питания ЛД 191.040 и одного Напольного выключателя ЛД 191.050 достаточно для композиции из модулей ЛД 674.010 и ЛД 674.020.



**Полка**

**ЛД 674.030**  
1190x350x231 мм

- Полка из ЛДСП, толщина 32 мм.
- В качестве дизайнерских элементов используют металлические кронштейны, которые выполняют и функцию навесов.
- Максимальная нагрузка на модуль - до 10 кг.
- Крепеж для кронштейнов (навесов) к стене приобретается дополнительно.

**Сборка модулей и навеска фасадов осуществляется только, так как показано на рисунке.  
Сборка на другую сторону не предусматривается конструктивно.**

## ПОДСВЕТКА заказывается отдельно



**Блок питания**

**ЛД 191.040**

- Работает от сети 220 В.
- Длина провода 1 м.
- Для подключения подсветки кроме блока питания обязательно нужно заказать:
  - ЛД 191.050 Напольный выключатель
  - ЛД 191.060 Светильник или
  - ЛД 191.070 Клипсу 3 диода.
- В случае необходимости:
  - удлинитель ЛД 191.080



**Напольный выключатель с 12-ю коннекторами**

**ЛД 191.050**

- Для включения подсветки обязательно необходимо заказать блок питания.
- Общая длина провода 2 м.
- 1 напольный выключатель комплектуется двумя разветвителями - каждый по 6 коннекторов (разъемов для подключения светодиодных клипс или точечных светильников).



**Светильник с проводом 2 м с коннектором**

**ЛД 191.060**

- В комплекте 1 светильник. Используется для: открытых ниш, отдельных ЛДСП полок, витрин со стеклом в любых изделиях. Длина провода 2 м.
- Для подключения светильника нужны: Блок питания ЛД 191.040 и ЛД 191.050 Напольный выключатель.
- Светильник крепится на двусторонний скотч или саморезы (в комплекте).



**Клипса хром 3 диода с проводом 2 м с коннектором**

**ЛД 191.070**

- В комплекте 1 клипса. Используется для подсветки стеклополок.
- Длина провода 2 м. Для подключения клипсы нужны: Блок питания ЛД 191.040 и ЛД 191.050 Напольный выключатель.
- Клипса с тремя светодиодами крепится на стеклополку с задней стороны полки (максимальная толщина стеклополки 6 мм).



**Удлинитель 2 м**

**ЛД 191.080**

- Длина провода 2 м.
- Необходимо заказать для подключения клипс или светильников.
- Используется для соединения клипс или светильников с коннектором напольного выключателя.

ШхВхГ - ширина x высота x глубина

Опоры модулей гостиной не регулируются по высоте

23.01.2023